BASE
ARTIMIX 4

10094

Resina de amasado y coloreado para Artimix 4

PRINCIPALES USOS

Reforzante de morteros y hormigones.

Liquido para coloreado de ARTIMIX 4

Teñido y reforzante de morteros monocapas.

Reparación de estructuras erosionadas de hormigón.

PROPIEDADES

Evita diferencias de color en el amasado y durante el secado
Colores reproducibles.

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LÍQUIDA

Peso específico	1 kilo / litro
Color	Según petición
Sólidos en volumen	34%
Sólidos en peso	36%
Viscosidad a 20 °C	120 " (Copa Ford Nº 4)
pH a 20 °C	8,5
Punto de inflamación	Superior a 100 °C. No inflamable
Tipo de diluyente	Agua

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Mezcla (comp. A / comp. B)	Mezclar Base ARTMIX 4 - 8Kg ARTIMIX 4 - 15Kg
Vida útil de la mezcla	3 semanas, máximo
Modo de empleo	Añadir el mortero con agitación lenta hasta obtener una pasta homogenea, sin grumos ni apelmazamientos. Empastar hasta lograr un color uniforme. No diluir con agua el producto BASE ARTIMIX 4

Condiciones de aplicación:

Soportes	Limpios, sin polvo, grasa o partículas extrañas mal adheridas.

Consultar hoja técnica de ARTIMIX 4.

Para la aplicación de otras situaciones no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

BASE
ARTIMIX 4

10094

TIEMPOS DE SECADO

Condiciones:

Temperatura ambiente ..... 20 °C
Humedad relativa ..... 70 %

Secado total	Intervalo de repintado	
	Mínimo	Máximo
30 minutos	1 hora	ilimitado

ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro ..... Envases de plástico de 8 Kg
Almacenado ..... Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 °C a + 40 °C.
Caducidad ..... 2 años después de la fecha de fabricación, en envase original sin abrir.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad.

CTRA. DE GERB, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel: 34-973.45.07.17 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net