

DECLARACIÓ DE CONFORMITATS

ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA SA certifica com a fabricant:

Pintura:

ARTIDUR A -2C-. Esmalt de poliuretà alifàtic, base dissolvent i bicomponent de gran polivalència.

Usos previstos per a aquest Informe:

Ideal per al pintat de terres de formigó. Perfecte com a acabat de metalls en proteccions davant de l'oxidació.

Molt útil com a esmalt per a qualsevol suport dur domèstic. Ofereix una excel·lent resistència a la intempèrie.

Limitacions:

Tots els suports han d'estar ben nets, secs (<4% humitat sobre formigó), durs i cohesionats.

Que segons diverses Normes Normalitzades relacionades amb la funcionalitat de la pintura i realitzant diversos assajos als laboratoris especialitzats i acreditats d'APLLUS (LGAI TECHNOLOGICAL CENTER) i OTEC (Joaquín Riera Tuebols, SA), s'ofereixen els següents resultats i característiques:

Característiques essencials	Prestacions	Norma d'assaig
Adherència per tracció directa	4.5 MPa	UNE-EN 48274:2003
Abrasió Taber (Cs-10, m=1Kg, 500 cicles)	80 mg	UNE-EN 48274:2003
Flexibilitat (Mandrill Cònic 3mm)	No s'observen esquerdes	UNE-EN 48274:2003
Resistència a l'aigua, dissolvents suaus, àcids i bases febles	No s'observen defectes	UNE-EN 48274:2003
Resistència al lliscament (amb addició de ANTISKID PLUS)	C1, C2 i C3	UNE-EN 16165 Annex C
Comportament davant del foc a parets i sostres	Ds1d0	EN 13501-1:2018
Comportament davant del foc en terres	Bfls1	EN 13501-1:2018

I perquè així consti, s'emet i se signa aquest document a Balaguer el 30 d'octubre de 2025.



Elisabet Biel
Direcció General