



DÉCLARATION DES PRESTATIONS

N° 04023-DP2025

1. Type de code d'identification unique du produit :
04023 ARTICRIL SATIN

2. Utilisations prévues :

Produit destiné à la protection des surfaces en béton dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil.

Convient comme :

- protection contre la pénétration (Principe 1, méthode 1.3)
- contrôle de l'humidité (Principe 2, méthode 2.2)
- augmentation de la résistivité (Principe 8, méthode 8.2)

3. Fabricant : ARTIC

INDUSTRIAL QUÍMICA, SA
Route Gerb 51-73
25600 Balaguer
(Lleida)

4. Système d'évaluation et de vérification de la cohérence des avantages (EVCP) :

4 (Réalisation des essais initiaux ou de type au CENTRE TECHNOLOGIQUE APPLUS – LGAI.)

5. Norme harmonisée :

UNE-EN 1504-2:2005 (Corrigé 2013)

6. Prestations déclarées :

Caractéristiques essentielles	Avantages	Norme d'essai
perméabilité au CO ₂	SD = 131 m	UNE-EN 1062-6:2003
perméabilité à la vapeur d'eau	0,5 m (Classe I)	UNE-EN 7783:2012
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	0,03 kg/m ² h ^{0,5}	UNE-EN 1062-3:2008
Adhérence de traction directe	3,1 MPa	UNE-EN 1542:1999
Résistance à la carbonatation en profondeur	dk = 0,1 mm	UNE-EN 13295:2005

Les performances du produit susmentionné sont conformes aux spécifications de performance déclarées. Cette déclaration de performance est émise, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant susmentionné.

Signé par et au nom du fabricant par :

Elisabet Biel
Direction générale

Balaguer, 30 octobre 2025



Service client et assistance technique :
973 45 07 17

Ctra de Gerb, 51-73 • 25600 Balaguer (Lleida) • Espagne • UE

Courriel : info@articsa.net • www.articsa.net

ER 0447/2012