

DECLARACION DE CONFORMIDADES INTERNAS

ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA S.A. certifica como fabricante:

Pintura:

SILART. Pintura plástica siliconada polivalente.

Usos previstos para este Informe:

Capa de sellado, regularización y acabado sobre superficies de hormigón o morteros. Especialmente indicada para el repintado de superficies con cal, temple o cemento. Ideal para el pintado sobre fondos de difícil restauración. Tanto para interior como exterior.

Limitaciones:

Todos los soportes deben estar bien limpios, secos (<4% humedad sobre hormigón), duros y cohesionados.

Que según varios procedimientos internos en base a Normas Normalizadas relacionadas con la funcionalidad de la pintura, se ofrecen los siguientes resultados y características:

Características esenciales	Prestaciones	Norma de ensayo
Permeabilidad al vapor de agua	$S_d = 0.14 - 1.4m$	Ensayo interno relacionado a UNE-EN 7783:2012
Absorción capilar y permeabilidad al agua	$\leq 0.1 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0.5}$	Ensayo interno relacionado a UNE-EN 1062-3:2008
Adherencia por tracción directa	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$	Ensayo interno relacionado a UNE-EN 1542:1999
Comportamiento frente al fuego	B s1 d0	Ensayo interno relacionado a UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010

Y para que así conste, se emite y se firma este documento en Balaguer a 30 de Octubre de 2025.



Elisabet Biel
Dirección General