

Detergent netejador que obre el porus en superfícies cimentoses molt llises, dures i alcalines.

PRINCIPALS USOS

Detergent mossegador de superfícies de formigó i ceràmica, noves o velles.

Elimina residus alcalins, eflorescències, incrustacions i brutícia.

Actua principalment sobre superfícies dures no poroses.

PROPIETATS

Assegura l'adherència de pintures, en eliminar restes mal adherides, proporcionant porositat al suport, que facilita l'ancoratge i la penetració dels recobriments.

Amb inhibidors de corrosió del formigó i el ciment.

MECANISME D'ACTUACIÓ

Reacciona amb productes alcalins i similars, degradant les crostes enduredes que es converteixen en residus disgregats, fàcilment eliminables per raspallat i rentat amb aigua.

Ataca el suport superficialment.

LIMITACIONS

Fortament corrosiu, utilitzar amb bona ventilació i mesures de seguretat.

INFORMACIÓ TÈCNICA PRODUCTE LÍQUID

Tipus Barreja de detergents i àcids oxidants

Nombre de components Un

Pes específic 0,80 quilos / litre

Viscositat a 20 °C Líquid viscos corrosiu

Punt d'inflamació No inflamable

Tipus de diluent Aigua

INFORMACIÓ TÈCNICA PRODUCTE SEC

Color Incolor

Aspecte No apreciable un cop sec

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució Segons el procediment d'actuació.

Utilització Es pot utilitzar directament o diluït amb aigua:

- a. Mullar abundantment el terra amb aigua. Abocar directament Aciart, refregant amb raspall d'arrels proveït d'allargader.
- b. Diluïu prèviament Aciart, en la proporció en pes d'1 a 3 amb aigua. Aplicar amb raspall d'arrels, brotxa o corró.

En tots dos casos, rentar amb aigua neta i deixar assecar abans de l'aplicació de qualsevol capa de protecció.

Temps de tractament 1 - 5 minuts.

Mantenir el producte mentre es produeixin bombolles en forma d'ebullició.

Eliminació de residus Rentar amb aigua, preferentment a pressió.

Consum Segons el grau de brutícia.
0,050 - 0,100 litres/m², segons brutícia i duresa del suport

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament Envasos de plàstic de 1, 5 i 25 litres.

Emmagatzemat Envasos originals tancats a temperatures de +5 °C a +45 °C.

Caducitat Sense data, en envàs original tancat.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT



- Corrosiu
- Usen indumentària protectora adequada
- Usen guants adequats
- Useu protecció per als ulls / cara (ulleres de seguretat / màscara)
- Nociu per inhalació, digestió i en contacte amb la pell
- En cas de contacte amb els ulls renti's immediatament i abundantment

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.