



SANEART S

06093

Nettoyant pour surfaces de construction dures

PRINCIPALES UTILISATIONS

Nettoyage des surfaces affectées par les lichens, les algues, les champignons, etc., en milieu humide et extérieur.

Élimine la saleté à la source, après un temps de contact suffisant.

Particulièrement adapté à la pierre naturelle et artificielle, aux surfaces céramiques, à la brique, au béton, au fibrociment, au stuc, aux piscines, etc.

Sur les structures en pierre naturelle, après nettoyage, protéger avec HIDROFUART BIO ou NEW TEC HIDROFUART W, entre autres.

PROPRIÉTÉS

- À base d'eau
- Prêt à l'emploi et très facile à appliquer
- Formulé avec des détergents biodégradables - Protection longue durée

INFORMATIONS TECHNIQUES PRODUIT LIQUIDE

Nature.....	Dissolution des tensioactifs et autres agents détergents.
Nombre de composants	Un
Densité relative	1,00 g/cm ³ ± 0,05 .10-12 s Coupe Ford n° 4.
Viscosité à 20 °C	Ininflammable
Point d'éclair	22 %
Ingrédient actif	Eau.
Type de diluant	Non nécessaire.
Odeur	Inodore

INFORMATIONS TECHNIQUES PRODUIT SEC

Couleur.....	Incolore et transparent (peut présenter une légère opacité)
Aspect.....	Invisible une fois sec

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR L'APPLICATION

Instructions d'utilisation..... Il s'applique tel quel, en s'étalant uniformément sur la surface à traiter.

Attention : Protégez les surfaces qui ne seront pas traitées (elles pourraient se tacher au contact de ce produit). Ne pas mélanger avec d'autres détergents ou désinfectants.

Application Pinceau, rouleau ou pistolet à peinture sans air

Mode de fonctionnement Laisser agir 3 à 6 jours. Son efficacité s'améliore à chaque cycle jour-nuit. L'humidité nocturne réactive et renforce l'activité cationique contre la végétation et les croûtes de sulfate qui s'incorporent au gel en se détachant du substrat intact. Après ce délai, nettoyer à l'eau sous pression ou mécaniquement (brosse à poils durs).

Performance: Cela dépendra beaucoup de l'absorption du substrat et du degré de contamination, mais ce sera d'environ 3 à 5 m²/L (finition).

Finition arrière..... Accepte tout type de traitement.

Pour la peinture d'autres matériaux ou dans des situations non couvertes par cette fiche technique, veuillez consulter notre service technico-commercial.

STOCKAGE ET EMBALLAGE

Forme de fourniture Bidons en plastique de 1, 5 et 25 litres.

Conservation À conserver dans des récipients hermétiquement fermés à une température comprise entre +5 °C et +45 °C.

Date de péremption Durée de conservation : 1 an en récipient hermétiquement fermé.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Consultez l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. Les données techniques ont été obtenues sur des supports normalisés et dans des conditions de laboratoire, elles peuvent donc varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques n'impliquent aucune garantie de notre part dans le cas où un usage inapproprié de notre produit aurait été réalisé. Nos indications sont données selon notre loyal savoir et compréhension, mais n'exemptent pas le client de l'examen propre du produit et de la vérification de son adéquation à l'usage prévu.