

DECLARACIÓ DE CONFORMITATS

ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA SA certifica com a fabricant:

Pintura:

ARTIPUR FLEX. Membrana acrílica-poliuretà líquida, base aigua, monocomponent i elàstica per a impermeabilitzacions d'alta espessor.

Usos previstos per a aquest Informe:

Membrana contínua ideal per a la impermeabilització horitzontal de terrasses, terrats, cobertes, jardineres i suports de formigó. Especialment indicat per a terrasses amb microfissures i porus on es requereixi un bon balanç entre elasticitat i resistències mecàniques. Molt indicat per a impermeabilitzacions horitzontals sota enrajolats.

Limitacions:

Es recomana imprimir prèviament amb ARTIPUR SEGELLADOR o PREARTIGUM i acabar amb ARTIGUM TOP, ARTIPUR o NEW TEC ARTIDUR -1C- per ampliar la vida útil de l'aplicació i del procés. També cal fer servir la malla geotèxtil ARTIMAT.

Que segons diverses Normes Normalitzades relacionades amb la funcionalitat de la pintura i realitzant diversos assajos als laboratoris especialitzats i acreditats d'APLLUS (LGA TECHNOLOGICAL CENTER), s'ofereixen els següents resultats i característiques:

Característiques essencials	Prestacions	Norma d'assaig
Permeabilitat al CO ₂	SD = 127 m	UNE-EN 1062-6:2003
Permeabilitat al vapor d'aigua	1.3 m (Classe I)	UNE-EN 7783:2012
Absorció capil·lar i permeabilitat a l'aigua	0.012 kg/m ² h ^{0.5}	UNE-EN 1062-3:2008
Adherència per tracció directa	2.7 MPa	UNE-EN 1542:1999
Estanqueïtat a l'aigua	Estany	UNEIX EN 1928:2000
Variació de les propietats de tracció (Resistència i allargament) per envelliment artificial	No s'observa degradació	UNEIX EN ISO 527-1(2012) i UNEIX EN ISO 527-3(1996)- AC (2002)
Comportament davant del foc a cobertes	Broof (t1)	EN 13501-5:2016

I perquè així consti, s'emet i se signa aquest document a Balaguer el 30 d'octubre de 2025.



Elisabet Biel
Direcció General