



**ARTICRIL
SPORT**

11031

Pintura diluïble amb aigua de bona resistència i perfecta adherència sobre suports porosos.

PRINCIPALS USOS

Pintat de terres a garatges, pàrquings, pistes esportives, vorals, tallers, magatzems, oficines, jardins, etc...

Màxima perfecció, durada i garantia en façanes i frontons (homologat per l'INCE del Ministeri de l'Habitatge) sobre formigó, fusta, galvanitzat, plàstic, etc...

PROPIETATS

Integrable en humit sobre morter autoextingible per a terres (ARTIMIX 3). Gran resistència a l'aigua i total a la intempèrie i degeneració solar. Per les seves característiques peculiars, és aplicable sobre tota mena de materials en totes les condicions climàtiques i d'ús. Resisteix a les agressions químiques moderades i a la benzina i olis minerals, fuel, gasoil, etc...

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA

Tipus Acrílica

Tipus de diluent Aigua

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA

Color Blanc i colors (gris, negre, vermell, verd)

En comandes mínimes de 210 quilos, qualsevol color a petició, prèvia mostra

Aspecte Pintura de mitja viscositat

Acabat..... Setinat

Gruix recomanat 60 micres

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució S'ha de diluir la primera mà amb un 10% d'aigua per donar la màxima penetració al suport. Les capes d'acabat s'apliquen sense diluir en absolut.

Consum Inversament proporcional a la rugositat del suport

Rendiment 6-8 m² / quilo - mà

Mètodes d'aplicació Brotxa, corró, pistola i pistola sense aire Airless.

Rentar les eines amb aigua immediatament després de fer-les servir. La pintura seca s'elimina amb dissolvent.

Condicions d'aplicació:

Suports

El terra ha de ser dur però absorbent. Si el formigó és brillant, decapar-lo amb ACIARTesbandir amb aigua i deixar assecar; actuar així mateix quan s'hagi de pintar mosaic o terratzo, o qualsevol superfície no absorbent. Si el formigó és molt fluïx (fàcil erosió amb una moneda) és interessant endurir-lo amb ARTICRIL RESIN 6 diluït 1 part en pes amb 3 parts de pes en aigua, abans d'aplicar ARTICRIL SPORT. El suport ha d'estar net, sense greixos ni pols, i sec.

Ambientals

Aplicar en temps sec, preveient que no plougui a les següents 2 hores després d'acabar de pintar. La temperatura ambient ha de ser superior a 5 °C. A pàrquings subterranis és aconsellable preveure una bona renovació d'aire, per eliminar la humitat, si és molt alta.

Pintura..... Primera mà, 10% d'aigua.

Acabats,ARTICRIL SPORT sense diluir.

ARTICRIL SPORT

11031

SUPORTS: CONDICIONS I TRACTAMENTS

Compatibilitat amb altres capes:

Capes anteriors No cal.

Capes posteriors Admet tots els tipus de pintura a sobre.

En alguns casos de màxima exigència, aplicar **ARTIDUR A 2C**.

Preparació de superfícies És autoimprimible, no necessita cap tipus de preparació prèvia, més que ella mateixa.

TEMPS DE ASSECAT

Condicions:

Temperatura ambient 20 °C

Humitat relativa 70%

Assecat total

45 minuts, per tenir un assecat parcial físic, per evaporació daigua, està influenciada per la humitat. En condicions de 90% d'humitat relativa, l'assecament s'allarga 2 hores. L'enduriment és de 24 hores. Per sotmetre els terres a grans càrregues oa l'atac de benzina o oli, és aconsellable esperar 5 dies.

Interval de repintat

5 hores

Per acabat amb poliuretà **ARTIDUR A 2C**, esperar 24 - 48 hores.

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament Envasos plàstics serigrafiats de 0.75, 4 i 15 litres.

Emmagatzemat Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C.

Caducitat..... 1 any des de la data d'enviament.

ARTICRIL SPORT

11031

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Si s'aplica amb pistola, feu servir mascareta i preveure bona renovació d'aire.

Evitar el contacte perllongat amb la pell.

Mantenir lluny de labast dels nens.

Tapar després d'utilitzar-lo.

No ingerir aliments durant el seu ús.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.