



ARTIMIN A
ARTIMIN S

10598

Morter impermeabilitzant apte per a dipòsits d'aigua potable.

PRINCIPALS USOS

Impermeabilització de dipòsits.

Construccions sota nivell freàtic, conduccions d'aigua, canals de reg, basses, piscines, pous, túnels, garatges,..., en general, quan calgui hermetitzar el formigó o morters.

La varietat MORTER IMPERMEABILITZANT RÀPID (ARTIMIN S) permet bloquejar la penetració procedent de l'exterior, obturant porus, rius d'aigua i formacions inferiors a 1 cm. d'amplada.

PROPIETATS

Impermeabilitzants inorgànics d'elevada adherència sobre formigó i morter, amb una durabilitat similar a altres materials.

Es pot fer servir per a immersió permanent en aigua o per contenir la penetració d'aigua procedent de l'exterior.

Es presenta en dos tipus: MORTER IMPERMEABILITZANT (ARTIMIN A), que permet impermeabilitzar per dins de la construcció evitant les entrades d'aigua intermitents, o MORTER IMPERMEABILITZANT RÀPID (ARTIMIN S), que permet tancar vies d'aigua fins i tot a pressió, gràcies a la seva adherència i rapidesa.

INFORMACIÓ TÈCNICA PRODUCTE LÍQUID

Tipus..... Morter
Nombre de components 1
Pes específic 2,94 grs. /cc
Sòlids en pes 100%
Punt d'inflamació > 100 °C
Tipus de diluent Aigua

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA

Color:

Morter impermeabilitzant Blanc
Morter impermeabilitzant ràpid Gris

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Rendiment 750 grs. per capa

Per obtenir una impermeabilització perfecta, aplicar dues capes.

És convenient mantenir el producte humit, mullant-lo amb aigua, a les 24 hores posteriors de la seva aplicació.

Mètodes d'aplicació Brotxa, raspall.

Utilització:

Morter impermeabilitzant S'utilitza per impermeabilitzar superfícies que no estiguin mullades en el moment del tractament.

Netejar la superfície de restes de greix i partícules estranyes mal adherides.

Humitejar amb aigua, mantenint el suport humit durant l'aplicació.

Barrejar el **ARTIMIN A** amb aigua i bateu-ho enèrgicament fins a obtenir una pasta homogènia. Aproximadament 400 gr. d'aigua per quilo de **MORTER IMPERMEABILITZANT**.

Deixeu-ho reposar durant 15 o 20 minuts, i apliqueu-vos usant raspall o brotxa.

Morter impermeabilitzant ràpid Es fa servir per tapar vies d'aigua.

Preneu-vos una quantitat de producte suficient per tapar la via d'aigua.

Estimeu-vos amb la mínima quantitat d'aigua possible, fins a obtenir una pasta manejable i de consistència plàstica.

Al cap d'uns quants minuts s'inicia l'enduriment. En aquest moment, premeu fortament sobre l'escapament d'aigua i aguanteu 2 o 3 minuts, fins que l'enduriment sigui total.

Les zones a tractar han d'estar netes de fang i residus, ben raspallats, i ser possible, obrir en forma de falca invertida, més ample per l'interior per ajudar a fixar el **MORTER IMPERMEABILITZANT RÀPID**.

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament..... Sacs de 25 quilos.

Emmagatzemat Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C.

Caducitat..... 12 mesos des de la data d'enviament.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Mantenir els envasos ben tancats i en un lloc sec.

Usar guants per manipular aquests productes, evitar el contacte amb la pell.

Per a més informació, consulteu Full de Seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.