

**Dissolvent aromàtic****DESCRIPCIÓ I PRINCIPALS USOS**

Dissolvent universal i aromàtic.

Especialment recomanat per diluir pintures sintètiques i greixos.

**PROPIETATS**

És una manera universal única, de molt baixa olor i gran poder de dilució.

Millora el cos i brillantor dels materials en permetre una bona aplicació amb alts sòlids.

Substitut de l'aiguaràs.

Per a una àmplia gamma de productes.

**INFORMACIÓ TÈCNICA**

Color .....	Incolor	
Rang Destil·lació °C .....	155-185	ASTM D 1078
Densitat ( 15°C quilo / litre ) .....	0,88	ISO 12185
Valor KB.....	90	ASTM D 1133
Punt d'inflamació ( °C ) .....	46	ASTM D93

**INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ**

Dilució ..... Seguir les instruccions de les fitxes tècniques de cada producte.

**EMMAGATZEMAT I ENVASAT**

Forma de subministrament .....	Envàs metàl·lic de 1L, 5L i 25L.
Emmagatzematge .....	Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C.
Caducitat .....	2 anys des de la data d'enviament, en envàs original sense obrir.

**DISOLSINT**

**14101**

**SEGURETAT I MEDI AMBIENT**

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

*Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.*