

Paviment continu, elàstic i impermeable.

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

Paviment CONTINU que uneix una extraordinària resistència al fregament i al desgast per abrasió amb una elasticitat permanent que li permet resistir impecablement tots els moviments del suport sense esquarterar-se ni fissurar-se.

Experimentat en sòls d'indústries, pàrquing, magatzems, pistes de tennis, ha demostrat un resultat superior a qualsevol tipus de paviment tradicional inclosos els epòxids, poliuretans, clorocautxos, formigons durs, paviments de resines, etc., sobre els quals presenta els avantatges següents:

- Elasticitat que fa suau el pas.
 - Silenciós en absorbir els cops.
 - Tenaç per la seva capacitat de recuperar-se.
 - Resistent al frec per no oferir oposició a l'esforç.
 - Transitable.
 - Impermeable a laigua líquida (no impedeix respirar al pis).
 - Inert davant l'atac d'aigua, àcids i alcalins, olis, greix, etc.
 - Adherent, cosa que garanteix la fixació perfecta al fons.
 - Continu sense juntes ni soldadures.
 - Decoratiu per poder presentar-se en qualsevol color.
 - Econòmic per la seva economia de compra, aplicació i de la seva molt llarga durada.
- Fàcil de col·locar per presentar-se com una massa plàstica llesta per al seu ús.
- Absolutament estable a la intempèrie, amb aigua, sol, neu, gel, calor, etc.
 - Possibilitat del seu segellat o pintat amb qualsevol producte adequat.

USOS RECOMANATS

Per a paviments de tot tipus d'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (tennis, esquaix, solàriums, poliesportius, judo, bàsquet, futbol sala, handbol, hoquei, gimnasos, etc.).

NAUS COMERCIALS (supermercats, botigues, cinemes, teatres, sales de concerts, sales de vídeo, bars, restaurants, grans magatzems, mercats, etc.)

NAUS INDUSTRIALS (granges, escorxadors, frigorífics, refineries, indústries químiques, tallers mecànics, pàrquing, reparació de maquinària, magatzems de productes manufacturats, electrònica, adobs, galvanoplàstica, estacions de servei, etc.)

HOSTALERIA I SANITAT (clíniques, hospitals, residències, geriatria, asils, quiròfans, serveis auxiliars, hotels, passadissos, cuines, menjadors, banys, pensions, comunitats religioses, esglésies, capelles, museus, biblioteques, sales d'art, exposicions, etc.)

Impermeabilització de terrasses transitables

Reparació i rehabilitació d'habitatges i locals tant comercials com a industrials. Sòtils transitables sobre forjat directe. Ompliment de buits en paviments vells o trencats. Allisat de terres rugosos, etc.

Per tot aquest cúmul de característiques ÚNIQUES en un sol producte té un camp d'aplicació ampli, ja que són molt escasses les limitacions d'aquest excepcional producte.

INFORMACIÓ TÈCNICA

PINTURA LÍQUIDA

Tipus de diluent	Aigua
Nombre de components	Un
Pes específic	1,60 Kg./L ± 0,05
Sòlids (%)	78 ± 3% en pes
Contingut volàtil orgànic (VOC)	g/l. Normativa 2010 30 g/l
Viscositat a 20 °C	Brookfield sp. 6 a 100 rpm.: 65 poises ± 5
Punt d'inflamació	No inflamable

PINTURA SECA

Color	Colors estàndards (vermell o verd)
Brillantor	Setinat
Assecat al tacte.....	30 minuts (En funció de la T ^a i humitat relativa)
Repintat.....	2-3 hores (En funció de la T ^a i humitat relativa)

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució	El producte ve a ús.
Rendiment	1,5-2 m ² /L, aproximadament. Varia en funció del tipus i l'estat de la superfície, de l'absorció del suport, del mètode d'aplicació i del grau de dilució.
Útils d'aplicació	Rasqueta o llavi de goma.
Temperatura d'aplicació.....	No hauria d'estar mai per sota de 5°C ni per sobre de 35°C
Màxima humitat relativa.....	85% No és recomanable aplicar a ple sol o temperatures elevades del suport o quan amenaci pluja.
Envàs.....	Homogeneïtzar bé el producte abans de la seva aplicació.
Preparació de la superfície.....	Les superfícies han de ser consistents i estar netes de greix, pols, restes dobra, pintures velles, salnitre,...
Imprimació.....	Sobre superfícies sense pintar (noves o gastades i pulverulentes): Aplicar 1a capa de Preartigum 08121 Sobre superfícies pintades: Aplicar directament Paviment Artigum 08022
Acabat.....	Aplicar una o dues mans de Paviment Artigum 08022 segons les condicions d'aplicació. Es pot pintar amb Articril Sport per protegir el paviment, aconseguir una superfície més suau i aportar diferents colors. Per pintar altres materials o situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.

PAVIMENTO ARTIGUM

08024

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

- Forma de subministrament Envasos plàstics 15 litres.
Emmagatzematge Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C.
Caducitat 2 anys des de la data d'enviament, en envàs original sense obrir.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.