



TINTART-U

20130

## Pigment universel pour teinter les peintures

### DESCRIPTION DU PRODUIT

TINTART-U est une gamme de pigments décoratifs universels conçus pour être ajoutés à une grande variété de peintures.

### PROPRIÉTÉS

- Bonne résistance à la lumière et aux intempéries<sup>(1)</sup>
- Bon débit
- Forte concentration de pigment
- Densité et viscosité strictement contrôlées
- Intégration facile
- Conforme à la réglementation sur la teneur en COV - APEO

<sup>(1)</sup> Cette évaluation a été réalisée avec une peinture de qualité supérieure.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Amarillo Limón	Amarillo Óxido	Azul	Naranja	Negro	Rojo Orgánico	Rojo Óxido	Verde	Violeta
Naturaleza química	P. Yellow 3	P. Yellow 42	P. Blue 15:3	P. Orange 13	P. Black 7	P. Red 112	P. Red 1001	P. Green 7	P. Violet 23
Aspecto (Color)	Fluido amarillo	Fluido ocre	Fluido azul	Fluido naranja	Fluido negro	Fluido rojo	Fluido rojizo	Fluido verde	Fluido violeta
Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	1,15 ± 0,05	1,56 ± 0,05	1,10 ± 0,05	1,09 ± 0,05	1,16 ± 0,05	1,10 ± 0,05	1,55 ± 0,05	1,18 ± 0,05	1,17 ± 0,05
pH	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.
Viscosidad (cps)	6000 ± 2000	11000 ± 3000	5000 ± 2000	6000 ± 2000	5000 ± 2000	5000 ± 2000	11000 ± 3000	5000 ± 2000	6000 ± 2000
Tamaño de partícula (µm)	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5

### APPLICATIONS

- Systèmes de peinture à base de solvants
  - Peintures à base d'eau aux tons riches et intenses pour la décoration intérieure.
  - Résines de polyester insaturées.
  - Coloration du latex et des résines synthétiques.
- Ajout maximal de couleur autorisé : 10 %

### STOCKAGE ET EMBALLAGE

Méthode de livraison ..... Bouteilles de 0,25 L et de 1 L.  
Stocké ..... Dans son emballage d'origine et protégé de l'humidité.  
Expiration ..... 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

**TINTART-U**

**20130**

### **SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT**

Consultez l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les données techniques ont été obtenues sur des supports normalisés et en laboratoire ; elles peuvent donc varier selon les conditions d'installation réelles. Ces données techniques n'impliquent aucune garantie de notre part en cas d'utilisation inappropriée du produit. Nos recommandations sont formulées en toute bonne foi, mais ne dispensent pas le client de son obligation d'examiner le produit et de vérifier son adéquation à l'usage prévu.