

TINTART-U

20130

Pigmento universal para la tinción de pinturas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TINTART-U es una gama de pigmentos decorativos universales diseñados para adicionar a una gran variedad de pinturas.

PROPIEDADES

- Buena resistencia a la luz y a la intemperie $^{(1)}$
- Buena fluidez
- Alta concentración de pigmento
- Densidad y viscosidad estricamente controlados
- Fácil incorporación
- Cumple con la normativa sobre contenido en COV's APEO

CARACTERISTICAS TECNICAS

	Amarillo Limón	Amarillo Óxido	Azul	Naranja	Negro	Rojo Orgánico	Rojo Óxido	Verde	Violeta
Naturaleza química	P. Yellow 3	P. Yellow 42	P. Blue 15:3	P. Orange 13	P. Black 7	P. Red 112	P. Red 1001	P. Green 7	P. Violet 23
Aspecto (Color)	Fluido amarillo	Fluido ocre	Fluido azul	Fluido naranja	Fluido negro	Fluido rojo	Fluido rojizo	Fluido verde	Fluido violeta
Densidad (g/cm3)	1,15 ± 0,05	1,56 ± 0,05	1,10 ± 0,05	1,09 ± 0,05	1,16 ± 0,05	1,10 ± 0,05	1,55 ± 0,05	1,18 ± 0,05	1,17 ± 0,05
pН	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.
Viscosidad (cps)	6000 ± 2000	11000 ± 3000	5000 ± 2000	6000 ± 2000	5000 ± 2000	5000 ± 2000	11000 ± 3000	5000 ± 2000	6000 ± 2000
Tamaño de partícula (µm)	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5

APLICACIONES

- Pintura en sistemas base solvente.
- Pinturas en sistemas acuosos de tonos llenos e intensos para decoración interior.
- Resinas de poliéster insaturado.
- Coloración de látex y resinas sintéticas.
- Máxima adición de color permitida: 10%

ALMACENADO Y ENVASADO

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad.



 $^{^{(1)}}$ Esta valoración se ha realizado con una pintura de máxima calidad.