

DECLARACIÓ DE CONFORMITATS

ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA SA certifica com a fabricant:

Pintura:

ARTIGRIP-. Pont d'unió rugós per a morters.

Usos previstos per a aquest Informe:

Imprimació rugosa amb excel·lent adherència sobre suports porosos i no porosos (Formigons, morters de ciment i guix, ceràmiques, metalls, pintures, etc.). A més actua com a igualador d'absorció a les superfícies i millora la posada en obra de l'arrebossat final.

Limitacions:

Tots els suports han d'estar ben nets, secs (<4% humitat sobre formigó), durs i cohesionats. Els arrebossats posteriors no han de superar gruixos de 2cm. ni de pes elevat.

Que segons diverses Normes Normalitzades relacionades amb la funcionalitat de la pintura i realitzant diversos assajos als laboratoris especialitzats i acreditats d'APLLUS (LGAI TECHNOLOGICAL CENTER), s'ofereixen els següents resultats i característiques:

Característiques essencials	Prestacions	Norma d'assaig
Adherència per tracció directa d'ARTIGRIP + Morter de reparació R4 (sobre formigó MC 40)	2.90 MPa	UNE-EN 1015-12
Adherència per tracció directa d'ARTIGRIP + ARTIMIX 20 (sobre rajola esmaltada)	0.85 MPa	UNE-EN 1015-12
Adherència per tracció directa d'ARTIGRIP + Morter cua flexible (sobre rajola esmaltada)	0.70 MPa	UNE-EN 1015-12
Adherència per tracció directa d'ARTIGRIP + Morter de arrebossat estàndard (sobre rajola esmaltada)	0.20 MPa	UNE-EN 1015-12

I perquè així consti, s'emet i se signa aquest document a Balaguer el 30 d'octubre de 2025.



Elisabet Biel
Direcció General