

DECLARACION DE CONFORMIDADES

ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA S.A. certifica como fabricante:

Pintura:

ARTIGRIP-. Puente de unión rugoso para morteros.

Usos previstos para este Informe:

Imprimación rugosa con excelente adherencia sobre soportes porosos y no porosos (Hormigones, morteros de cemento y yeso, cerámicas, metales, pinturas, etc.). Además actúa como igualador de absorción en las superficies y mejora la puesta en obra del revoco final.

Limitaciones:

Todos los soportes deben estar bien limpios, secos (<4% humedad sobre hormigón), duros y cohesionados. Los revocos posteriores no deben superar grosores de 2cm. ni de peso elevado.

Que según varias Normas Normalizadas relacionadas con la funcionalidad de la pintura y realizando varios ensayos en los laboratorios especializados y acreditados de APLUS (LGAI TECHNOLOGICAL CENTER), se ofrecen los siguientes resultados y características:

Características esenciales	Prestaciones	Norma de ensayo
Adherencia por tracción directa de ARTIGRIP + Mortero de reparación R4 (sobre hormigón MC 40)	2.90 MPa	UNE-EN 1015-12
Adherencia por tracción directa de ARTIGRIP + ARTIMIX 20 (sobre baldosa esmaltada)	0.85 MPa	UNE-EN 1015-12
Adherencia por tracción directa de ARTIGRIP + Mortero cola flexible (sobre baldosa esmaltada)	0.70 MPa	UNE-EN 1015-12
Adherencia por tracción directa de ARTIGRIP + Mortero de revoco estándar (sobre baldosa esmaltada)	0.20 MPa	UNE-EN 1015-12

Y para que así conste, se emite y se firma este documento en Balaguer a 30 de Octubre de 2025.



Elisabet Biel
Dirección General