

## DÉCLARATION DES PRESTATIONS

N° 10600-DP2025

**1. Type de code d'identification unique du produit :**

ARTIMIX 9 FLEX-THERM

**2. Utilisations prévues :**

Mortier d'enduit/plâtre à usage général (GP), adapté à une utilisation sur toitures, murs, piliers et cloisons exposés aux intempéries.  
Mortier multifonctionnel pour le système SATE et finitions résistantes aux fissures.

**3. Fabricant :**

ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA, SA Route  
Gerb 51-73  
25600 Balaguer  
(Lleida)

**4. Système d'évaluation et de vérification de la cohérence des avantages (EVCP) :**

4

**5. Prestations déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Avantages	Norme d'essai
Résistance à la compression (Catégorie)	$\geq 6$ N/mm <sup>2</sup> (CS IV)	EN 998-1:2010
Réaction au feu	Euroclasse F	
Absorption d'eau	W2 ( $\leq 0,2$ kg /m <sup>2</sup> min0,5)	
perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu < 15$	
Adhésions	$\geq 0,1$ N/mm <sup>2</sup> (Sur EPS) $\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> (Sur XPS, en raison de la rupture du support) $\geq 1$ N/mm <sup>2</sup> (Sur support en céramique ou en béton poreux)	
conductivité thermique	0,67 (Valeur tabulée P=50%)	
Durabilité	NPD	

Les caractéristiques de performance du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des caractéristiques de performance déclaré. Cette déclaration des avantages est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé par et au nom du fabricant par :



Élisabeth Biel  
Direction générale

Balaguer, 30 octobre 2025