

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS

Nº 10600-DP2025

1. Codi d'identificació única del producte tipus:

ARTIMIX 9 FLEX-THERM

2. Usos previstos:

- Morter d'arrebossat/ arrebossat per a ús corrent (GP), apte per a usos en sostres, murs, pilars i envans exposats a la intempèrie.
- Morter multifuncional per al sistema SATE i acabats antifissures.

3. Fabricant:

ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA, SA
Ctra. de Gerb 51-73
25600 Balaguer
(Lleida)

4. Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions (EVCP):

4

5. Prestacions declarades:

Característiques essencials	Prestacions	Norma d'assaig
Resistència a la compressió (Categoria)	γ 6 N/mm ² (CS IV)	EN 998-1:2010
Reacció al foc	Euroclasse F	
Absorció d'aigua	W2 (γ 0,2 Kg /m ² min0,5)	
Permeabilitat al vapor daigua	μ<15	
Adherències	γ 0,1 N/mm ² (Sobre EPS) γ 0,08 N/mm ² (Sobre XPS, per trencament de suport) γ 1 N/mm ² (Sobre suport ceràmic o formigó porós)	
Conductivitat tèrmica	0,67 (Valor tabulat P=50%)	
Durabilitat	NPD	

Les prestacions del producte identificat anteriorment són conformes amb el conjunt de prestacions declarades. Aquesta declaració de prestacions s'emet, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 305/2011, sota la sola responsabilitat del fabricant dalt identificat.

Signat per i en nom del fabricant per:



Elisabet Biel
Direcció General

Balaguer, 30 d'octubre de 2025



ER 0447/2012

Servei d'atenció al client i assistència tècnica
Tel: 973.45.07.17

Ctra de Gerb, 51-73 25600 BALAGUER (Lleida) Espanya UE
e-mail: info@articsa.net www.articsa.net